AVERMANN
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

PRASOKONTENERY DO SAMOCHODÓW-HAKOWCÓW

Wysoka opłacalność i nowoczesna technika

Postaw na elastyczność

Opcjonalnie prasokontenery mogą być dostarczone...

... ze skośnymi lub wysokimi burtami indywidualnie dopasowanymi systemami otwarcia

... z powiększonym otworem zasypowym „L“ odpowiednim dla odpadów wielkogabarytowych

... z drzwiami wysypowymi otwieranymi w górę lub na bok

... ze zintegrowanym urządzeniem HKV

... do instalacji przy rampie lub jako wolnostojące

Korzyści:

- ✔ **Duży otwór zasypowy**
- ✔ **Wytrzymała konstrukcja**
- ✔ **Długa żywotność**
- ✔ **Atrakcyjne możliwości wynajmu i finansowania**

Standardowe kolory RAL



Inne kolory RAL są dostępne na zamówienie za dopłatą.

030_MPC_MPC16_20_PL_01102014

Zmiany techniczne zastrzeżone.

AVERMANN Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Lengericher Landstr. 35 ▪ 49078 Osnabrück ▪ Niemcy
Tel.: +49 5405 505-0 ▪ Fax: +49 5405 6441 ▪ info@avermann.de

AVERMANN
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

■ MPC 20 P/E/L/R w wersji okrągłej

■ MPC 20 P/E/L z wysuwanym agregatem hydraulicznym

Optymalizacja i zmniejszenie kosztów wywozu odpadów

Prasokontenery AVERMANN 6-krotnie zmniejszają objętość odpadów domowych i przemysłowych, oraz papieru i innych surowców wtórnych, co powoduje znaczące obniżenie kosztów transportu i usuwania odpadów. Także koszty dodatkowe związane z magazynowaniem odpadów i surowców wtórnych zajmujących duże powierzchnie są wyeliminowane.

Podstawowe dane techniczne

	MPC 16 P/E	MPC 16 P/E/L	MPC 20 P/E	MPC 20 P/E/L
Pojemność netto	16 m^3	16 m^3	20 m^3	20 m^3
Długość	5450 mm	5950 mm	6450 mm	6950 mm
Szerokość	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Wysokość	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm
Długość otworu zasypowego	1000 mm	1300 mm	1000 mm	1300 mm
Szerokość otworu zasypowego	1980 mm	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Wysokość zasypu	1400 mm	1450 mm	1400 mm	1450 mm
Masa netto	4700 kg	5300 kg	4900 kg	5500 kg
Ilość oleju	70 l	70 l	70 l	70 l
Objętość cyklu	1,3 m^3	1,9 m^3	1,3 m^3	1,9 m^3
Czas cyklu jałowego	43 s	63 s	43 s	63 s
Moc napędu	**5,5 kW**	**5,5 kW**	**5,5 kW**	**5,5 kW**
Siła zgniatania	**380 kN**	**380 kN**	**380 kN**	**380 kN**

*** W przypadku haka zamocowanego z tyłu: + 275 mm**

Dotyczy wszystkich urządzeń:

Zasilanie: 3 x 400 V + przewód zerowy i ochronny/50 Hz; Rodzaj wtyczki: CEE-5 x 32 A/6 h; Bezpieczniki (w miejscu instalacji): zwłoczne, 25 A; Napięcie sterowania: 24 V DC

Zmiany techniczne zastrzeżone.

030_MPC_MPC16_20_PL_01102014

AVERMANN Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Lengericher Landstr. 35 ▪ 49078 Osnabrück ▪ Niemcy
Tel.: +49 5405 505-0 ▪ Fax: +49 5405 6441 ▪ info@avermann.de